

# 销售浊度仪客户至上

发布日期：2025-09-21

9月17日下午，亨通电力产业集团 上海亨通海洋装备有限公司吴总及其公司同事，一起前来参观博取环境技术有限公司，在临港科创中心张总的带领下，本公司总经理程总和技术总监倪总一起接待，详细的介绍了我们公司的产品及行业，吴总对我们公司产品非常感兴趣，进行了深入的交流和了解。后期可进行合作，接待工作也圆满结束

大家在我司环保产业方面的落地工作进行了很好的交流，也对特色小镇的建设交换了心得，双方沟通取得了非常好的效果。对我司的发展有很大的帮助！

期待未来携手并进！取得更好的成绩！

销售浊度仪客户至上

排放标准，是国家对人为污染源排入环境的污染物的浓度或总量所作的限量规定。通用的污染物排放标准规定一定范围（全国或一个区域）内普遍存在或危害较大的各种污染物的容许排放量，适用于各个行业。有的通用排放标准按不同排向(如水污染物按排入下水管道、河流、湖泊、海域)分别规定容许排放量。

排放标准：汽车排放是指从废气中排出的CO(一氧化碳)□HC+NOx(碳氢化合物和氮氧化物)□PM(微粒，碳烟)等有害气体。从2004年1月1日起，北京将对机动车的尾气排放标准由欧洲I号改为欧洲II号，到2008年，则正式实施欧洲III号标准。销售浊度仪客户至上

使用中应注意的问题使用中应注意以下问题：

由于溶解氧电极信号阻抗较高(约20MΩ)□溶解氧电极与转换器之间距离zui大为50m□溶解氧电极不用时也应处于工作状态，可接在溶解氧转换器上。久置或重新再生(更换电解液或膜)的电极，在使用前应置于无氧环境极化1□2h□由于温度变化对电极膜的扩散和氧溶解度有较大影响，标定时需较长时间(约10min)□以使温补电阻达到平衡；氧分压与该地区的海拔高度有关，仪表在使用前必须根据当地大气压进行补偿；测量溶液的含盐量高时，仪表标定时应使用含盐量相当的溶液；对于流通式测量方式，要求流过电极的zui小流速为0.3m/s□

测量原理是90° 散射光，中、低浊度在线测量；

仪器由稳压脱泡装置、传感器，显示器组成；

浊度传感器采用红外激光散射模式的检测器；

国内首创的传感器，在低浊度范围内灵敏度高、

稳定可靠、响应速度快，数据准确；

仪器自身存储最近1000组数据，供翻阅查询；

安装随机软件，连接电脑，测量数据储存、查阅分析、打印等功能；

浊度仪的各项技术指标，已达到国际同类产品。

主要技术参数

测量范围□ 0.001~200 NTU(可以自行设定量程)

显示方式□ LED 液晶背光显示

分辨率□ 0.001 NTU

基本误差□ ±1% FS

水样流量□ 400~800 mL/分

响应时间： 即时响应

适应温度： 0~40 °C

2019年9月18日，方正集团成员企业胡总前来公司参观指导工作。由我司总经理程总，技术总监倪总，临港科创中心张总一起接待参观，介绍了我们公司的产品和实力，同时我们的产品和未来的发展也得到了胡总的认可，参观洽谈完美结束。

2019年9月18日，方正集团成员企业胡总前来公司参观指导工作。由我司总经理程总，技术总监倪总，临港科创中心张总一起接待参观，介绍了我们公司的产品和实力，同时我们的产品和未来的发展也得到了胡总的认可，参观洽谈完美结束。

销售浊度仪客户至上

销售浊度仪客户至上

垃圾分类体系一旦完善，整个固废产业链都将毫无疑问地大幅受益。还有一则分析认为，垃圾分类产业链中环卫转运、餐厨垃圾处置、垃圾焚烧领域的新增设备购置及装置建设空间约为1600亿元。上游环卫设备制造商龙马环卫、垃圾中转及处置标的上海环境、瀚蓝环境、湿垃圾处置企业维尔利、再生资源回收龙头中再资环等标的值得重点关注。

转眼就要进入2019下半年，比较大的投资机会在哪里？①垃圾分类。拥有餐厨垃圾处置全产业链模式的企业率先受益，细分或国资属性的公司具有融资优势，且能够维持较高的风险偏好。②环境修复及工业环保治理。一方面是供给侧结构性改革下的产业升级推动，另一方面上半年环保项目落地的速度加快。③再生资源回收利用。垃圾回收后，千亿产值再生资源领域将规范化、体系化发展，市场规模将相当庞大。销售浊度仪客户至上

上海博取环境技术有限公司是国内大型的水质分析仪器、自动化仪器仪表专业的生产制造企业，具有独立的产品研发中心，以及齐全的工艺设备和检测设备，为制造出性能优良、质量可靠的产品奠定了坚实的基础。上海博取环境技术有限公司经过多年的经营建立了完善的产品体系。通过传统渠道和互联网渠道相结合的方式，形成了完整的营销脉络，使贸易方式更加\*\*\*丰富。

上海博取环境技术有限公司把优质服务视为企业的生命，为使广大用户享受完整的配套服务，完善的技术咨询及完美的售后服务，多年来产品服务不断升级，得到广大用户的一致好评!!欢迎大家来我们公司实地考察!